

3006 Oil Petrol

Universele antistatische olieslang

Geschikt voor allround industrieel gebruik, bijv. diesel, paraffine, vet en andere op olie gebaseerde media

- Binnenwand antistatisch [R < 10^5 Ω]
- Buitenwand niet geleidend [R > 10^8 Ω]
- Extreem slijtvast
- Weer- en ozonbestendig

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

- Zelfdovende CR buitenwand
- Niet geschikt voor aromatische koolwaterstoffen

Universeller antistatischer Ölschlauch

Geeignet für den allgemeinen industriellen Einsatz, z. B. Diesel, Paraffin, Fett und andere ölbasierte Medien

- Seele antistatisch [R < 10^5 Ω]
- Decke nicht leitfähig [R > 10^8 Ω]
- Extrem abriebfest
- Witterungs- und ozonbeständig

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

- Selbstlöschende CR Decke
- Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe

Universal antistatic oil hose

Suitable for all-round industrial use, e.g. diesel, paraffin, grease and other oil-based media

- Tube antistatic [R < 10^5 Ω]
- Cover non conductive [R > 10^8 Ω]
- Extremely abrasion resistant
- Weather and ozone-resistant

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Self-extinguishing CR rubber cover
- Not suitable for aromatic hydrocarbons

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	14.3	25	0	221	20
9.5	15.9	60	0	250	20
12.7	17.9	50	0	350	20
15.9	21.5	70	0	417	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 80 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice