



## Insta-Grip™ HT 300

<b>Hoogwaardige universele pushlock slang</b>	<b>Hochwertiger vielzweck Steckschlauch</b>	<b>Premium multi-purpose pushlock hose</b>
<p>Geschikt voor een breed gamma aan pushlock en industriële toepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten, zuren, chemicaliën en industriële reinigingsmiddelen</li> <li>- Zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen</li> <li>- Knikvast en uitermate flexibel</li> </ul>	<p>Geeignet für eine Vielzahl von pushlock und industriellen Einsatzzwecken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette, Säuren, Laugen und industrielle Reinigungsmittel</li> <li>- Formstabil durch geflochtene Einlagen</li> <li>- Hochflexibel und knickfest</li> </ul>	<p>Suitable for a wide range of pushlock and industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Very good resistance to vegetable and animal oils and fats, acids, bases, industrial cleaning fluids</li> <li>- Braided reinforcement for maximum dimensional stability</li> <li>- Superior bend and kink resistance</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> CPE <b>Kleur inwendig:</b> Zwart <b>Materiaal buiten:</b> CPE <b>Kleur uitwendig:</b> Blauw <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen</p>	<p><b>Material Seele:</b> CPE <b>Farbe Seele:</b> Schwarz <b>Material Decke:</b> CPE <b>Farbe Decke:</b> Blau <b>Einlagen:</b> Textileinlagen</p>	<p><b>Material tube:</b> CPE <b>Colour tube:</b> Black <b>Material cover:</b> CPE <b>Colour cover:</b> Blue <b>Reinforcements:</b> Textile reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor hete oliën tot max. 150 °C, lucht en water tot max. 85 °C</li> <li>- Verbeterde barstdruk tot 240 Bar, hierdoor geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar werkdruk</li> <li>- Siliconen / LABS vrije productie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für heiße Öle bis 150 °C, Luft und Wasser bis 85 °C</li> <li>- Verbessertes Berstdruck bis 240 Bar, damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar Betriebsdruck</li> <li>- Silikon / LABS freie Produktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable for hot oils up to 150 °C, air and water up to 85 °C</li> <li>- Improved burstpressure to 240 Bar makes hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP</li> <li>- Silicone / LABS free production</li> </ul>

Binnen Innen Inside	Buiten Aussen Outside	Buigstr. Biegerad. Bendrad.	Vacuüm Vakuüm Vacuum	Gewicht Gewicht Weight	Werkdruk Betriebsdruck Work. press.
ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar
9.5	17.5	76	0	70	21
12.7	19.3	127	0	230	21

### Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -40 °C | Max. 150 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 21 bar | Max. 21 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 240 bar | Max. 240 bar

