



Tress-Nobel® 40 bar Blue

Hogedruk PVC slang Geschikt voor landbouwspruiten (40 Bar), water, perslucht, vloeibare meststoffen, insecticiden en pesticiden - Met blauwe buitenwand - Zeer flexibel en knikbestendig - Minimaal drukverlies - Hoge UV- en weersbestendigheid	Hochdruck PVC Schlauch Geeignet für landwirtschaftliche Spritzmittel (40 Bar), Wasser, Druckluft, Flüssigdünger, Insektizide und Pestizide - Mit blauer Decke - Hochflexibel und knickfest - Minimaler Druckverlust - Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit	High pressure PVC hose Suitable for agricultural spraying (40 Bar), water, compressed air, fluid fertilizers, insecticides and pesticides - With blue cover - Highly flexible and kink resistant - Low friction pressure loss - High UV and weather resistance
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: PVC Farbe Seele: Schwarz Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen	Material tube: PVC Colour tube: Black Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	12.5	44	0	112	40
8	14.5	56	0	151	40
9	16	63	0	181	40
10	17	70	0	195	40
12	20	84	0	264	40
16	24	112	0	331	40
19	28	145	0	437	40
25	35	210	0	622	40

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 90 bar | Max. 120 bar

