



## Fortress® 1200

Premium hogedruk reinigingsslang (82 bar)	Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (82 Bar)	Premium high pressure cleaning hose (82 Bar)
<p>Overtreft elke andere slang op gebied van slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speciale, extra gladde en slijtvaste Carbryn® buitenwand</li> <li>- Buitenwand voorzien van unieke MICROBAN® antibacteriële bescherming</li> <li>- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakken</li> <li>- Met gevlochten textielinlage</li> </ul>	<p>Übertrifft alle anderen Schläuche hinsichtlich Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Hühnerfett)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezielle, extra glatte und abriebfeste Carbryn® Außendecke</li> <li>- Außendecke mit MICROBAN® antibakteriellen Zusatzstoff</li> <li>- Die Außendecke hinterlässt keine Flecken oder Spuren auf Oberflächen</li> <li>- Mit geflochtene Textileinlage</li> </ul>	<p>Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Special extra smooth and abrasion resistant Carbryn® cover</li> <li>- MICROBAN® anti bacterial agent used in cover</li> <li>- Cover will not smudge or mark surfaces</li> <li>- With textile braid reinforcement</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> NBR <b>Kleur inwendig:</b> Zwart <b>Materiaal buiten:</b> CARBRYN/MICROBAN <b>Kleur uitwendig:</b> Blauw / Geel <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen</p>	<p><b>Material Seele:</b> NBR <b>Farbe Seele:</b> Schwarz <b>Material Decke:</b> CARBRYN/MICROBAN <b>Farbe Decke:</b> Blau / Gelb <b>Einlagen:</b> Textileinlagen</p>	<p><b>Material tube:</b> NBR <b>Colour tube:</b> Black <b>Material cover:</b> CARBRYN/MICROBAN <b>Colour cover:</b> Blue / Yellow <b>Reinforcements:</b> Textile reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor heet water tot 93 °C</li> <li>- Uitstekende flexibiliteit voor zeer aangenaam gebruikersgemak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Heißwasser bis 93 °C</li> <li>- Hoch flexibel und geschmeidig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable for hot water up to 93 °C</li> <li>- Excellent flexibility makes hose easy to use</li> </ul>

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuüm Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	21.8	104	0	300	82

**Normeringen | Normen | Standards**  
ISO 1307 | ISO 7751

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -29 °C | Max. 99 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 82 bar | Max. 82 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 328 bar | Max. 328 bar

