



FW3 Firewater Deluge

Hogedruk vlambestendige slang	Flammwidriger Hochdruckschlauch	High pressure flameresistant hose
<p>Geschikt voor water, brandstoffen en mud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterkt met staalkoordinlagen - Volledig gecertificeerd ABS 24-2520461-PDA 	<p>Geeignet für Meerwasser, Kraftstoffe und Schlämme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Stahlkordeinlagen verstärkt - Vollständig zertifiziert ABS 24-2520461-PDA 	<p>Suitable for seawater, fuels and muds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinforced with steel cord layers - Fully certified ABS 24-2520461-PDA
<p>Materiaal binnen: CR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Geflochten staal inlagen</p>	<p>Material Seele: CR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Rot Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen</p>	<p>Material tube: CR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Red Reinforcements: Braided steel reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Brandklasse: ABS goedgekeurd op 800 °C gedurende 30 minuten (voor maten 2 "tot 8") ISO 15540/15541:2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzklasse: ABS 30 Minuten bei 800°C (für Größen von 2" bis 8") ISO 15540/15541:2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Fire rating: ABS approved at 800 °C for 30 minutes (for sizes 2" to 8") ISO 15540/15541:2016

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	79	400	0	4780	21
76	104	500	0	7130	21
102	130	600	0	7460	21
127	155	1030	0	9560	21
152	184	1140	0	14020	21
203	242	1250	0	22540	21

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 104 bar | Max. 104 bar

