peters rubber & plastics bv

# G 5400

**Oliebestendige tankwagen haspelslang**

Geschikt voor petroleum producten, diesel, parafine olie. huisbrandolie en koolwaterstoffen tot 60% aromaten

- Flexibel en uitermate knikvast
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad
- Bijzonder geschikt voor gebruik op automatische en handbediende haspels

**Materiaal binnen:** NBR
**Kleur inwendig:** Zwart
**Materiaal buiten:** NBR/EPDM
**Kleur uitwendig:** Zwart
**Inlagen:** Textiel inlagen

- Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20. B100
- Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk)

**Ölbeständiger Tankwagenhaspelschlauch**

Geeignet für Petroleum Derivate, Parafinöle, Diesel, leichte Heizöle und Kohlenwasserstoffe bis zu 60% Aromatenanteil

- Flexibel und sehr knickfest
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze
- Besonders geeignet für elektrische und handbediente Haspelsysteme

**Material Seele:** NBR
**Farbe Seele:** Schwarz
**Material Decke:** NBR/EPDM
**Farbe Decke:** Schwarz
**Einlagen:** Textileinlagen

- Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20. B100
- Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich)

**Oil resistant tanker reel hose**

Suitable for petroleum products, parafin derivates, diesel, light heating oils and hydrocarbons up to 60% aromatic content

- Very flexible and kink resistant
- Electrically conductive through antistatic wire
- Especially suited for electrically and manually operated reels

**Material tube:** NBR
**Colour tube:** Black
**Material cover:** NBR/EPDM
**Colour cover:** Black
**Reinforcements:** Textile reinforcements

- Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible)

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 45.5 | 180 | 0 | 1190 | 20 |
| 38 | 52 | 230 | 0 | 1140 | 20 |
| 40 | 54 | 240 | 0 | 1480 | 20 |
| 42 | 56 | 250 | 0 | 1550 | 20 |

**Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity**

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -30 °C | Max. 93 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**
Min. 20 bar | Max. 20 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**
Min. 60 bar | Max. 60 bar

2026

Optimit

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice