Agroflex

Rubberen zuigslang

Geschikt voor toepassingen binnen de landbouw, milieudiensten en het afzuigen van straalmiddel

- Zeer slijtvaste NR binnenwand
- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten
- Lichtgewicht en zeer makkelijk te hanteren

Gummi Saugschlauch

Geeignet für Landwirtschaft, Umweltdienste und Absaugen von Strahlgut

- Abriebfeste NR Seele
- Außen gewellt mit spiralfreien Muffen
- Niedriges Gewicht und sehr hohe Flexibilität

Rubber suction hose

Suitable for use in agriculture, waste collection and shotblast recovery applications

- Very abrasion resistant NR tube
- Outside corrugated with soft end cuffs
- Lightweight and extremely flexible

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NR/SBR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NR/SBR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material tube:	NR
Colour tube:	Black
Material cover:	NR/SBR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textiel inlagen + stalen spiraal

- Elektrisch geleidend middels een antistatische draad

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze

- Electrically conductive through antistatic wire

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	115	150	0.9	2400	0
127	141	175	0.9	3200	0
152	166	200	0.9	4200	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice