



## Aqua Standard

<p><b>Rood geribde rubber waterslang</b></p> <p>Geschikt voor industrie, tuin- en landbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwendig rood breed geribd</li> <li>- Zeer flexibel en knikvast</li> <li>- Weer- en verouderingsbestendig</li> </ul>	<p><b>Rot geriefter Gummi Wasserschlauch</b></p> <p>Geeignet für Garten, Kommunalbetriebe und Industrie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen rot mit breiten Knickschutz riefen</li> <li>- Hochflexibel, knickfest und drallfrei</li> <li>- Witterungs- und alterungsbeständige Decke</li> </ul>	<p><b>Red ribbed rubber water hose</b></p> <p>Suitable for gardening, agriculture and industry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover with wide, red ribs</li> <li>- Kink resistant and flexible</li> <li>- Weather and ageing resistant cover</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> SBR <b>Kleur inwendig:</b> Zwart <b>Materiaal buiten:</b> SBR/EPDM <b>Kleur uitwendig:</b> Rood <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen</p>	<p><b>Material Seele:</b> SBR <b>Farbe Seele:</b> Schwarz <b>Material Decke:</b> SBR/EPDM <b>Farbe Decke:</b> Rot <b>Einlagen:</b> Textileinlagen</p>	<p><b>Material tube:</b> SBR <b>Colour tube:</b> Black <b>Material cover:</b> SBR/EPDM <b>Colour cover:</b> Red <b>Reinforcements:</b> Textile reinforcements</p>

- Geproduceerd in EU

- Hergestellt in EU

- Made in EU

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19.5	130	0	270	10
16	23	160	0	330	10
20	28	200	0	390	10
25	33	250	0	570	10

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -30 °C | Max. 70 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 10 bar | Max. 10 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 30 bar | Max. 30 bar

