Vitryl

Siliconenslang zonder inlagen

Geschikt voor algemene industriële toepassingen

- Toleranties DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, ongetalkt
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV
- KTW, WRAS conform

Materiaal binnen: SILICONE
Kleur inwendig: Transparant
Materiaal buiten: SILICONE
Kleur uitwendig: Transparant

- Niet geschikt voor peristaltische pompen en medische toepassingen
- Op aanvraag ook leverbaar met inlagen of omvlechting

Silikonschlauch ohne Einlage

Geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen

- Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, nicht talkumiert
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV
- KTW, WRAS konform

Material Seele: SILICONE
Farbe Seele: Transparent
Material Decke: SILICONE
Farbe Decke: Transparent

- Nicht geeignet für peristaltische Pumpen und medizinische Anwendungen
- Auf Anfrage mit Einlagen oder Umflechtung

Silicone hose unreinforced

Suitable for general industrial applications

- Tolerance DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, unpowdered
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV
- KTW, WRAS conformity

Material tube: SILICONE
Colour tube: Transparent
Material cover: SILICONE
Colour cover: Transparent

- Not suitable for peristaltic pumps and medical applications
- Upon request also reinforced versions

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
2	4	0	0	11	0
3	5	0	0	15	0
3	6	0	0	24	0
3	7	0	0	37	0
4	6	0	0	18	0
4	8	0	0	44	0
5	8	0	0	36	0
6	9	0	0	41	0
6	10	0	0	58	0
6	12	0	0	98	0
7	10	0	0	46	0
8	11	0	0	52	0
8	12	0	0	73	0
8	14	0	0	120	0
10	14	0	0	87	0
10	16	0	0	132	0
12	16	0	0	102	0
12	17	0	0	132	0
15	21	0	0	197	0
20	27	0	0	300	0

Normeringen | Normen | Standards
FDA 177:2600 | BFR XV | KTW | WRAS

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -50 °C | Max. 200 °C

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice