Guipé Cleaning

Hoogwaardige PVC reinigingsslang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de levensmiddelenindustrie en doorvoer van levensmiddelen

- Grijze hittebestendige PVC binnenwand
- 2 zwarte olie- en vetbestendige PVC tussenwanden
- 2 polyester inlagen
- Blauwe olie- en vetbestendige PVC buitenwand
- Leverbaar met rode / gele / blauwe buitenwand

Hochwertiger PVC Reinigerschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzen A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelindustrie und Durchfuhr von Lebensmitteln

- Graue hitzebeständige PVC Seele
- 2 schwarze Öl- und Fettbeständige PVC Zwischenseelen
- 2 Polyester Einlagen
- Blaue Öl- en Fettbeständige PVC Außendecke
- Lieferbar mit roter / gelber / blauer Decke

Premium PVC cleaning hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in the food processing industry and transport of food stuff

- Grey heat resistant PVC tube
- 2 black oil and fat resistant PVC inner layers
- 2 Polyester reinforcements
- Blue oil and fat resistant PVC cover
- Available with red / yellow / blue cover

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Grijs
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Grau
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	Grey
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Tot 40 bar werkdruk bij een temperatuur van 70 °C
- Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

- Bis zu 40 Bar Betriebsdruck bei einer Temperatur von 70 °C
- Geeignet für direkten Kontakt mit Lebensmittel

- Up to 40 bar at working temperature 70 °C
- Suitable for direct contact with food

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12	22	84	0	329	50

Normeringen | Normen | Standards
EU No 10/2011

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -10 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 50 bar | Max. 50 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 150 bar | Max. 150 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice