



Zuflex GP Light

Rubber zuig- en perssling

Geschikt voor rioolreiniging, leegzuigen van (gier)putten en inbouw op landbouwmachines

- Uitwendig vierkant geribd (Grieks profiel)
- Makkelijk te hanteren dankzij licht gewicht
- Zeer flexibele constructie
- Slijtvaste binnenwand

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Geeignet für die Kanalreinigung, Entleerung von Güllebehältern und den Einbau auf Landmaschinen

- Außen eckig gerippt (griechisches Profil)
- Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht
- Sehr flexible Konstruktion
- Abriebfeste Innenseele

Rubber suction and discharge hose

Suitable for sewage cleaning applications, emptying of manure pits and agricultural machinery

- With square corrugated cover
- Easy handling due to low weight
- Extremely flexible construction
- Abrasion resistant tube

Materiaal binnen: NR/SBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NR/SBR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele: NR/SBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NR/SBR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecke

Material tube: NR/SBR
Colour tube: Black
Material cover: NR/SBR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	116	306	0.9	3891	6
127	141	508	0.9	4846	6
152	168	608	0.9	6602	6
203	224	812	0.9	12868	6

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

