



Aquaflat Medium

Medium duty PVC afvoerslang Geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters - Mono-layer constructie met polyester inlagen - Licht en plat oprolbaar - UV- en ozonbestendig - Gladde binnenwand met lage frictieweerstand			PVC Flachschauch für mittelschwere Anwendungen Geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern - Mono-layer (einschichtige) Konstruktion mit Polyestereinlagen - Niedriges Gewicht und flach aufrollbar - UV- en ozonbeständig - Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand			Medium duty PVC layflat hose Suitabale for irrigation systems using push-in adapters - Mono-layer construction with polyester reinforcements - Lightweight and can be coiled flat - UV- en ozone resistant - Smooth tube with low friction resistance		
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Blauw Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: PVC Farbe Seele: Blau Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen			Material tube: PVC Colour tube: Blue Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements		
- REACH/SVHC-conform - Lage lengterek onder druk			- REACH/SVHC-konform - Geringe Längsdehnung unter Druck			- REACH/SVHC-compliant - Low elongation properties		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -25 °C Max. 60 °C Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 3 bar Max. 6 bar		
32	0	0	0	210	6			
38	0	0	0	290	6			
51	0	0	0	350	6			
64	0	0	0	480	6			
76	0	0	0	590	6			
102	0	0	0	1000	6			
127	0	0	0	1600	6			
152	0	0	0	2000	6			
203	0	0	0	2800	6			
254	0	0	0	3600	3			

