peters rubber & plastics bv

Black Flextra II™ Ω/T

Lichtgewicht tankwagenslang

Geschikt voor tankwagens en fabrieken voor het transporteren van diesel, ethanol, benzine, olie en op aardolie gebaseerde producten met een aromatengehalte tot 50%

- Bestendig tegen max. 60% aromaten, B5-B20, E15-E100, diesel en benzine
- Met speciale gegolfde Chemivic™ oliebestendige en slijtvaste buitenwand
- Voldoet aan EN 12115:2011 en EN 1761:1999
- Licht in gewicht en uiterst flexibel

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

- Elektrisch geleidend [Ω/T]
- Tevens geschikt als gas retour slang

Leichtgewicht Tankwagenschlauch

Für den Einsatz im Tankwagen- und Anlagenbetrieb zum Umfüllen von Diesel, Ethanol, Benzin, Öl und Produkten auf Erdölbasis mit bis zu 50 % Aromatenanteil

- Beständig gegen max. 60% Aromaten B5-B20, E15-E100, Diesel und Kraftstoffe
- Mit spezieller Chemivic™ ölbeständiger und abriebfester Außendecke
- Entspricht EN 12115:2011 und EN1761:1999
- Hoch flexibel, niedriges Gewicht und leichte Handhabung

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

- Elektrisch leitfähig [Ω/T]
- Ebenfalls geeignet als Gaspendelschlauch

Lightweight tank truck hose

Suitable for use in tank truck and in-plant operation to transfer diesel, ethanol, gasoline, oil and petroleum-based products with up to 50% aromatic content

- Resistant to aromatic content up to max. 60%, B5-B20, E15-E100, diesel and fuels
- With special corrugated Chemivic™ oil and abrasion resistant cover
- According EN 12115:2011 and EN 1761:1999
- High flexibility, low weight and easy handling

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Electrically conductive [Ω/T]
- Also suitable as a gas return hose in tank refuelling operations

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63	76	0.8	1670	10
63.5	76.3	95	0.8	2200	10
76.2	89	105	0.8	2640	10
101.6	116	175	0.8	3850	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
EN 12115:2011 | ISO 8031 | ISO 1761:1999

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 82 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice