Thermoclean® 100

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de voedselverwerking, zuivelindustrie, slachthuizen en industrieel gebruik

- Bestand tegen vetten, conventionele reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
- Hoge thermische bestendigheid tegen levensmiddelen
- Antimicrobiële binnen- en buitenwand
- Met thermisch isolerende liner

Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzen A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelverarbeitung, Molkereien, Schlachthöfe und industrielle Anwendungen

- Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Temperaturbeständigkeit gegenüber lebensmittelechten Materialien
- Antimikrobielle Decke und Seele
- Mit thermisch isolierender Beschichtung

PVC food grade cleaning hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in food processing, dairy industry, slaughterhouses and industrial uses

- Resistant to grease, conventional detergents and desinfectants
- High thermal resistance to food-grade materials
- Antimicrobial tube and cover
- With isolating thermal lining

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	White
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Temperatuurprestaties (tot 100 °C continu, pieken mogelijk tot 120 °C - niet geschikt voor stoom)

- Temperaturbeständigkeit (bis 100 °C dauerhaft, Spitzen bis 120 °C möglich - nicht für Dampf geeignet)

- Temperature performance (up to 100 °C continuously, up to 120 °C intermittently - not suitable for steam)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	22	80	0	306	15
16	25	95	0	358	15
19	28	115	0	408	15
25	34	150	0	513	13

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 13 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 26 bar | Max. 30 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice