



Gauntlet® 4500

Premium hogedruk reinigingsslang (310 Bar)

Overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Gele, ultra gladde Carbryn® buitenwand
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakten
- Met 2 staalinlagen
- Uitstekende flexibiliteit

Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (310 Bar)

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Geflügelfette)

- Gelbe, extra glatte Carbryn® Decke
- Außendecke absolut farbecht
- Mit zwei Stahleinlagen
- Hoch flexibel und geschmeidig

Premium high pressure cleaner hose (310 Bar)

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat (incl. chicken fat)

- Yellow, extra smooth Carbryn® cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With 2 steel wire braids
- Excellent flexibility

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CARBRYN
Kleur uitwendig: Geel
Inlagen: Geflochten staal inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CARBRYN
Farbe Decke: Gelb
Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CARBRYN
Colour cover: Yellow
Reinforcements: Braided steel reinforcements

- Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 310 Bar

- Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 310 Bar Betriebsdruck

- Suitable for hot water up to 70 °C at 310 Bar working pressure

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	13.7	38	0	300	310
9.5	17.5	60	0	420	310

Normeringen | Normen | Standards
ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 121 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 310 bar | Max. 310 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 1240 bar | Max. 1240 bar

