# Gauntlet® 4500

**Premium hogedruk reinigingsslang (310 Bar)**

Overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Gele, ultra gladde Carbryn® buitenwand
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakten
- Met 2 staalinlagen
- Uitstekende flexibiliteit

**Materiaal binnen:** NBR
**Kleur inwendig:** Zwart
**Materiaal buiten:** CARBRYN
**Kleur uitwendig:** Geel
**Inlagen:** Gevlochten staal inlagen

- Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 310 Bar

**Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (310 Bar)**

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und planzliche Öle und Fette (inkl. Geflügelfette)

- Gelbe, extra glatte Carbryn® Decke
- Außendecke absolut farbecht
- Mit zwei Stahleinlagen
- Hoch flexibel und geschmeidig

**Material Seele:** NBR
**Farbe Seele:** Schwarz
**Material Decke:** CARBRYN
**Farbe Decke:** Gelb
**Einlagen:** Geflochtene Stahleinlagen

- Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 310 Bar Betriebsdruck

**Premium high pressure cleaner hose (310 Bar)**

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat (incl. chicken fat)

- Yellow, extra smooth Carbryn® cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With 2 steel wire braids
- Excellent flexibility

**Material tube:** NBR
**Colour tube:** Black
**Material cover:** CARBRYN
**Colour cover:** Yellow
**Reinforcements:** Braided steel reinforcements

- Suitable for hot water up to 70 °C at 310 Bar working pressure

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 13.7 | 38 | 0 | 300 | 310 |
| 9.5 | 17.5 | 60 | 0 | 420 | 310 |

**Normeringen | Normen | Standards**
ISO 7751

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -29 °C | Max. 121 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**
Min. 310 bar | Max. 310 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**
Min. 1240 bar | Max. 1240 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice