



Rig Supply PW20S

Heavy duty drinkwater bunkerslang zonder spiraal <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geschikt voor heavy duty bunkering van vers water - Not-toxic FDA conforme binnenwand - Chemicaliën en weersbestendige buitenwand		Hochwertiger Trinkwasser Bunkerschlauch ohne Spirale <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geeignet zum Bunkern von Frischwasser - Non-toxic und geruchsneutrale Seele, FDA-konform - Chemikalien- und witterungsbeständige Decke		Heavy duty potable water bunkering delivery hose <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Suitable for heavy duty bunkering of fresh water - Non-toxic and non-tainting FDA compliant tube - Chemical and weather resistant cover	
Materiaal binnen: NR Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Oranje Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: NR Farbe Seele: Weiß Material Decke: EPDM Farbe Decke: Orange Einlagen: Textileinlagen		Material tube: NR Colour tube: White Material cover: EPDM Colour cover: Orange Reinforcements: Textile reinforcements	
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [$R < 10^6 \Omega/M$]		- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [$R < 10^6 \Omega/M$]		- Electrically conductive through antistatic wire [$R < 10^6 \Omega/M$]	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
38.1	52.8	190	0	1400	20
50.8	68.6	254	0	2200	20
76.1	93.6	380	0	3000	20
101.6	120	508	0	4000	20
127	148	635	0	5700	20
152	174.2	760	0	7100	20
203	228.2	1015	0	10500	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards

FDA 177:2600

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 80 bar | Max. 80 bar

