



Fortress® 3000

Premium hogedruk reinigingsslang (208 bar)

Overtreft elke andere slang op gebied van slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Speciale, extra gladde en slijtvaste Carbryn® buitenwand
- Buitenwand voorzien van unieke MICROBAN® antibacteriële bescherming
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakken
- Met 1 gevlochten staalinlage

Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (208 Bar)

Übertrifft alle anderen Schläuche hinsichtlich Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Hühnerfett)

- Spezielle, extra glatte und abriebfeste Carbryn® Außendecke
- Außendecke mit MICROBAN® antibakteriellen Zusatzstoff
- Die Außendecke hinterlässt keine Flecken oder Spuren auf Oberflächen
- Mit 1 geflochtene Stahldrahteinlage

Premium high pressure cleaning hose (208 Bar)

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)

- Special extra smooth and abrasion resistant Carbryn® cover
- MICROBAN® anti bacterial agent used in cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With 1 steel wire braid reinforcement

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CARBRYN/MICROBAN
Kleur uitwendig: Geel
Inlagen: Geflochten staal inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CARBRYN/MICROBAN
Farbe Decke: Gelb
Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CARBRYN/MICROBAN
Colour cover: Yellow
Reinforcements: Braided steel reinforcements

- Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 208 Bar
- Uitstekende flexibiliteit voor zeer aangenaam gebruikersgemak

- Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 208 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und geschmeidig

- Suitable for hot water up to 70 °C at 208 Bar working pressure
- Excellent flexibility makes hose easy to use

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	17.5	57	0	360	208
12.7	20.8	76	0	480	208

Normeringen | Normen | Standards
ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 121 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 208 bar | Max. 208 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 828 bar | Max. 828 bar

