



Pacer™

Premium benzinepomp slang

Geschikt voor alle soorten benzinestations, diesel, brandstoffen, biodiesel B5 en ethanol E10

- Met speciale Chemivic™ oliebestendige en slijtvaste buitenwand
- Ontworpen met een spiraalvormige textielversterking
- Geringe lengterek onder druk

Premium Zapfsäulenschlauch

Geeignet für alle Arten von Zapfanlagen, Diesel, Kraftstoff, Biodiesel B5 und Ethanol E10

- Mit spezieller Chemivic™ ölbeständiger und abriebfester Außendecke
- Mit spiralisierte Textilverstärkung
- Geringe Längsdehnung unter Druck

Premium gasoline hose

Suitable for all types of gasoline dispensing applications, diesel, fuel, biodiesel B5 and ethanol E10

- With special Chemivic™ oil and abrasion resistant cover
- Designed with a spiral textile reinforcement
- Low elongation under pressure

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [$R < 10^6 \Omega/M$]
- Pacer™ is UL 330 en CUL goedgekeurd

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [$R < 10^6 \Omega/M$]
- Pacer™ ist UL 330- und CUL-zugelassen

- Electrically conductive through antistatic wire [$R < 10^6 \Omega/M$]
- Pacer™ is UL 330 and CUL approved

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
15.9	25	96	0	420	16
19.1	29.5	114	0	550	16
25.4	37	150	0	890	16

Normeringen | Normen | Standards
UL 330 - CUL

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

