

Refrigerant Charging CT5

Vulslang voor airconditioning systemen

- Ontwikkeld met nylon liner voor zeer lage gasdiffusie
- Op doorn geproduceerd met gevlochten aramide inlagen
- Buitenwand leverbaar in rood, blauw of geel

Materiaal binnen:	PA
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NBR/PVC
Kleur uitwendig:	Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Inlagen:	Aramide inlagen

- UL lijst voor koelvloeistoffen:
- R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12

Füllschlauch für Klimaanlagen

- Entwickelt mit Nylonliner für Diffusionsdichtigkeit
- Dorngefertigt mit geflochtenen Aramideinlagen
- Außendecke lieferbar in rot, blau oder gelb

Material Seele:	PA
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NBR/PVC
Farbe Decke:	In mehreren Farben erhältlich
Einlagen:	Aramideinlagen

- UL Liste für Kühlmittel:
- R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12

Refrigerant charging hose

- Developed with Nylon liner for low permeation
- Mandrel built with braided aramid reinforcement
- Cover available in red, blue or yellow

Material tube:	PA
Colour tube:	Black
Material cover:	NBR/PVC
Colour cover:	Available in multiple colors
Reinforcements:	Aramid reinforcements

- UL listed for following refrigerants:
- R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	11.4	25	0	177	55
9.5	16.8	45	0	200	55

Normeringen | Normen | Standards
UL 1963 | SAE 2196

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 82 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 55 bar | Max. 55 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 276 bar | Max. 276 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice