



# Primabel®

<p><b>PVC waterslang</b></p> <p>Geschikt voor irrigatie en reiniging in de agrarische sector, bouwsector, tuinbouw, landschapsarchitectuur en landbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexibel en comfortabel in gebruik</li> <li>- Uitstekende UV-bestendigheid</li> <li>- Meerlaagse structuur</li> </ul>	<p><b>PVC Wasserschlauch</b></p> <p>Geeignet für Bewässerung und Reinigung in der Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau und in der Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible und komfortable Handhabung</li> <li>- Sehr gute UV-Beständigkeit</li> <li>- Mehrschichtige Struktur</li> </ul>	<p><b>PVC water hose</b></p> <p>Suitable for irrigation and cleaning in the agricultural industry, construction, gardening, landscaping, and agriculture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible and comfortable to use</li> <li>- Excellent UV resistance</li> <li>- Multi-layer structure</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> PVC  <b>Kleur inwendig:</b> Zwart  <b>Materiaal buiten:</b> PVC  <b>Kleur uitwendig:</b> Geel  <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen</p>	<p><b>Material Seele:</b> PVC  <b>Farbe Seele:</b> Schwarz  <b>Material Decke:</b> PVC  <b>Farbe Decke:</b> Gelb  <b>Einlagen:</b> Textiel inlagen</p>	<p><b>Material tube:</b> PVC  <b>Colour tube:</b> Black  <b>Material cover:</b> PVC  <b>Colour cover:</b> Yellow  <b>Reinforcements:</b> Textiel inlagen</p>

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemaakt van 80% circulair gerecycled PVC uit fabriekseigen afvalstromen</li> <li>- Gebreide textielinlage en 2-laagse, gladde binnenwand</li> <li>- Tricoflex Soft &amp; Flex technologie met TNT (Tricoflex Non Torsion) gebreide versterking</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Made from 80% circular recycled PVC from the factory's own waste streams</li> <li>- Gestrickte Trikoteinlage in 5-Lagen Konstruktion</li> <li>- Tricoflex Soft &amp; Flex Technologie mit TNT (Tricoflex Non Torsion) Trikot-Gewebe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produces from 80% recycled PVC from factory's own waste streams</li> <li>- Knitted fabric insert and 2-layer, smooth inner tube</li> <li>- Tricoflex Soft &amp; Flex technology with TNT (Tricoflex Non Torsion) knitted reinforcement</li> </ul> |
|--|---|--|

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.5	17	140	0	110	8
15	19.1	160	0	130	8
19	23.8	200	0	200	8
25	31	255	0	350	8
30	38.4	460	0	530	8

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
 Min. -15 °C | Max. 60 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
 Min. 8 bar | Max. 8 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
 Min. 16 bar | Max. 20 bar

