



## Rig Supply DO15H

### Heavy duty bunkerslang met spiraal

Geschikt voor het bunkeren van benzine, dieselolie en stookolie met een aromatengehalte tot 50%

- Superieure olie-, slijtvaste en weersbestendige buitenwand
- Binnenwand geschikt voor maximaal 55% aromaten
- Ook geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere industriële toepassingen

### Hochwertiger Bunkerschlauch mit Spirale

Geeignet zum Bunkern von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%

- Hochwertige öl-, abrieb- und witterungsbeständige Decke
- Innenseele geeignet für bis zu 55% Aromaten
- Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere industrielle Anwendungen

### Heavy duty marine bunkering suction & delivery hose

Suitable for bunkering of gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%

- Superior oil, abrasion and weather resistant cover
- Tube suitable for up to 55% aromatics
- Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes

**Materiaal binnen:** NBR  
**Kleur inwendig:** Zwart  
**Materiaal buiten:** CR  
**Kleur uitwendig:** Zwart  
**Inlagen:** Textiel inlagen + stalen spiraal

**Material Seele:** NBR  
**Farbe Seele:** Schwarz  
**Material Decke:** CR  
**Farbe Decke:** Schwarz  
**Einlagen:** Textileinlagen + Stahlschpirale

**Material tube:** NBR  
**Colour tube:** Black  
**Material cover:** CR  
**Colour cover:** Black  
**Reinforcements:** Textile reinforcements + steel spiral

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [ $R < 10^6 \Omega/M$ ]
- Ingebed met stalen spiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004)
- 15 Bar werkdruk, met 4:1 veiligheidsfactor

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [ $R < 10^6 \Omega/M$ ]
- Eingebettet mit hoch zugfestige Stahldrahtspirale (BS EN 10324:2004)
- 15 Bar Betriebsdruck, mit 4:1 Sicherheitsfaktor

- Electrically conductive through antistatic wire [ $R < 10^6 \Omega/M$ ]
- Embedded with high tensile steel wire helix (BS EN 10324:2004)
- 15 Bar working pressure, with 4:1 safety factor

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 76.1                              | 92.6                                | 380                                     | 0.85                              | 3400                                 | 15                                               |
| 101.6                             | 119.7                               | 508                                     | 0.85                              | 4700                                 | 15                                               |
| 127                               | 145.1                               | 635                                     | 0.85                              | 6300                                 | 15                                               |
| 152                               | 173.7                               | 760                                     | 0.85                              | 9200                                 | 15                                               |
| 203                               | 226.1                               | 1015                                    | 0.85                              | 13800                                | 15                                               |
| 254                               | 281.5                               | 1270                                    | 0.85                              | 21300                                | 15                                               |

### Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -30 °C | Max. 100 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 15 bar | Max. 15 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 52.5 bar | Max. 52.5 bar

