



Redwing Versabraid™

Hoogwaardige tankwagen haspelslang Geschikt voor vrijwel alle brandstoffen op aardoliebasis, waaronder stookolie, diesel, benzine, methanolmengsels tot M100, ethanolmengsels tot E100 en biodieselmengsels. B100 enkel voor incidenteel gebruik. - Met speciale oliebestendige Chemivic™ buitenwand - Zeer soepele en flexibele constructie - Knik- en torsiebestendig, dankzij gevlochten constructie		Hochwertiger Tankwagen Haspelschlauch Geeignet für nahezu alle Kraftstoffe auf Mineralölbasis, einschließlich Heizöl, Diesel, Benzin, Methanolgemische bis M100, Ethanolgemische bis E100 und Biodieselmengsels. B100 nur für den gelegentlichen Gebrauch. - Mit spezieller ölbeständiger Chemivic™ Decke - Sehr glatte und flexible Konstruktion - Knick- und drallfest, dank geflochtener Konstruktion		Premium tanker hose reel Suitable for nearly all petroleum-based fuels, including fuel oil, diesel, gasoline, methanol blends up to M100, ethanol blends up to E100, and biodiesel blends. B100 for intermitten use only. - With special oil-resistant Chemivic™ cover - Very supple and flexible construction - Kink- and torsion-resistant, thanks to braided construction	
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NBR Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NBR Farbe Decke: Rot Einlagen: Textileinlagen		Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: NBR Colour cover: Red Reinforcements: Textile reinforcements	
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R<10⁶Ω/M] - Binnen- en buitenwand ARPM Class A (High Oil Resistance)		- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R<10⁶Ω/M] - Seele und Decke ARPM Class A (High Oil Resistance)		- Electrically conductive through antistatic wire [R<10⁶Ω/M] - Inner tube and cover ARPM Class A (High Oil Resistance)	
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.4	38.1	139	0	850	17.2
31.8	45.7	175	0	970	17.2
34.9	47.8	210	0	1040	17.2
38.1	53.3	225	0	1370	10.3

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -34 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10.3 bar | Max. 17.2 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 41.2 bar | Max. 68.8 bar

