LMD-NBR 580

Premium voedingsmiddelenbestendige reinigingsslang
EG (EU) 1935:2004
BfR XXI:2002 (Cat. 2)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor reinigingstoepassingen en het transporteren van vloeibare voedingsmiddelen

- Bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)
- Zeer slijtvaste buitenwand
- 30 Bar bij 100 °C / 40 Bar bij 60 °C (6 bar bij 164 °C verzadigde stoom)
- Veiligheidsfactor stoom 10:1 en heet water 4:1

Premium Reinigungsschlauch in Lebensmittelqualität
EG (EU) 1935:2004
BfR XXI:2002 (Cat. 2)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet für Reinigungszwecke und zum Fördern von flüssigen Lebensmitteln

- Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Hühnerfett)
- Sehr abriebfeste Decke
- 30 Bar bei 100 °C / 40 Bar bei 60 °C (6 bar bei 164 °C Sattdampf)
- Sicherheitsfaktor Dampf 10:1 und Heißwasser 4:1

Premium food grade cleaning hose
EG (EU) 1935:2004
BfR XXI:2002 (Cat. 2)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for cleaning purposes and for conveying liquid foods

- Resistance to animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)
- Very abrasion resistant cover
- 30 Bar at 100 °C / 40 Bar at 60 °C (6 bar at 164 °C saturated steam
- Safety factor steam 10:1 and hot water 4:1

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	NBR/PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Aramide inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	NBR/PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Aramideinlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	White
Material cover:	NBR/PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Aramid reinforcements

- Met aramide (Kevlar®) inlagen voor een verbeterde druk/temperatuurverhouding

- Mit Aramid (Kevlar®) Einlagen für ein verbessertes Druck-/Temperaturverhältnis

- With aramid (Kevlar®) reinforcements for improved pressure/temperature ratio

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	21.5	60	0	300	30

Normeringen | Normen | Standards
FDA 177:2600 | EG 1935/2004 | EG 2023/2006

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -35 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 90 bar | Max. 90 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice