Zuflex

Rubber zuig- en persslang met spiraalvrije manchetten

Geschikt voor water, mest en licht abrasieve stoffen bij industriële en landbouwtoepassingen

- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten
- Gladde en slijtvaste binnenwand
- Uitwendig ozon- en weerbestendig

Materiaal binnen:	SBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

- In meerdere lengtes verkrijgbaar

Gummi Saug- und Druckschlauch mit spiralfreien Muffen

Geeignet für Wasser, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien für Industrie und Landwirtschaft

- Gewellt mit spiralfreien Muffen
- Glatte abriebfeste Seele
- Ozon- und witterungsbeständige Decke

Material Seele:	SBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

- Erhältlich in mehreren Längen

Rubber suction and discharge hose with soft end cuffs

Suitable for water, suspended solids and light abrasives for agricultural and industrial applications

- Corrugated with soft end cuffs
- Smooth and abrasion resistant tube
- Ozone and weather resistant cover

Material tube:	SBR
Colour tube:	Black
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Available in multiple lengths

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	62.8	300	0.9	1697	6
60	72	360	0.9	2125	6
63	77	378	0.9	2490	6
76	88	456	0.9	2519	6
80	92	480	0.9	2675	6
80	94	480	0.9	3102	6
89	103	540	0.9	3458	6
102	116	612	0.9	4102	6
110	126	690	0.9	4803	6
115	129	690	0.9	4787	6
127	141	762	0.8	4996	6
152	268	912	0.8	6847	6
203	221	1218	0.8	10421	6
203	224	1218	0.8	12047	6
254	278	1524	0.8	17939	6
305	335	1830	0.8	26968	6

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice