



Torridair™ Hot Air Blower

Hoogwaardige hete lucht compressorslang Geschikt voor het doorvoeren van hete lucht van verdeelventilatoren of compressoren naar opslagtanks bij het overbrengen van droge bulkmaterialen - Zwarte, slijtvaste Super Thermo-Flo® binnenwand - Zwarte, slijtvaste, Super Thermo-Flo® EPDM buitenwand - Synthetische textielinlagen met dubbele stalen spiraal		Hochwertiger Heißluftkompressorschlauch Geeignet für den Transport heißer Luft von Verteilerventilatoren oder Kompressoren zu Lagertanks, bei der Übertragung von trockene Schüttgüter - Schwarze, abriebfeste Super Thermo-Flo® Seele - Schwarze, abriebfeste Super Thermo-Flo® EPDM Decke - Synthetische Textileinlagen mit doppelter Stahlspirale		Premium Hot Air Compressor Hose Suitable for conveying hot air from manifold blowers or in-plant compressors to holding tanks used in the transfer of dry bulk materials - Black, abrasion resistant Super Thermo-Flo® tube - Black, abrasion resistant, Super Thermo-Flo® EPDM cover - Synthetic textile reinforcements with double steel spiral	
Materiaal binnen: STF/EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: STF/EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal		Material Seele: STF/EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: STF/EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlspirale		Material tube: STF/EPDM Colour tube: Black Material cover: STF/EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral	
- Speciaal ontwikkelt voor het doorvoeren van hete lucht zonder oliesporen tot max. 204 °C en hete vliegast tot max. 170 °C		- Speziell entwickelt für die Förderung heißer, nicht ölhaltiger Luft bis max. 204 °C und heißer Flugasche bis max. 170 °C		- Specially developed for conveying hot, non-oily air up to max. 204 °C and hot fly ash up to max. 170 °C	
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63.8	127	0.98	1580	7
63.5	76.2	152	0.98	2010	7
76.2	89.7	228	0.98	2740	7
101.6	116.8	400	0.98	3680	7
152.4	170	750	0.98	6650	7

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 204 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 7 bar | Max. 7 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 28 bar | Max. 28 bar

