

Torridair™ Hot Air Blower

Hoogwaardige hete lucht compressorslang

Geschikt voor het doorvoeren van hete lucht van verdeelventilatoren of compressoren naar opslagtanks bij het overbrengen van droge bulkmaterialen

- Zwarte, slijtvaste Super Thermo-Flo® binnenwand
- Zwarte, slijtvaste, Super Thermo-Flo® EPDM buitenwand
- Syntethische textielinlagen met dubbele stalen spiraal

Hochwertiger Heißluftkompressorschlauch

Geeignet für den Transport heißer Luft von Verteilerventilatoren oder Kompressoren zu Lagertanks, bei der Übertragung von trockene Schüttgüter

- Schwarze, abriebfeste Super Thermo-Flo® Seele
- Schwarze, abriebfeste Super Thermo-Flo® EPDM Decke
- Synthetische Textileinlagen mit doppelter Stahlspirale

Premium Hot Air Compressor Hose

Suitable for conveying hot air from manifold blowers or in-plant compressors to holding tanks used in the transfer of dry bulk materials

- Black, abrasion resistant Super Thermo-Flo® tube
- Black, abrasion resistant, Super Thermo-Flo® EPDM cover
- Synthetic textile reinforcements with double steel spiral

Materiaal binnen:	STF/EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	STF/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	STF/EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	STF/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	STF/EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	STF/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Speciaal ontwikkelt voor het doorvoeren van hete lucht zonder oliesporen tot max. 204 °C en hete vliegas tot max. 170 °C

- Speziell entwickelt für die Förderung heißer, nicht ölhaltiger Luft bis max. 204 °C und heißer Flugasche bis max. 170 °C

- Specially developed for conveying hot, non-oily air up to max. 204 °C and hot fly ash up to max. 170 °C

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63.8	127	0.98	1580	7
63.5	76.2	152	0.98	2010	7
76.2	89.7	228	0.98	2740	7
101.6	116.8	400	0.98	3680	7
152.4	170	750	0.98	6650	7

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 204 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 7 bar | Max. 7 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 28 bar | Max. 28 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice