


# Green House Hose

**Hoogwaardige kasverwarmingsslang**

Speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van heet en koud water t.b.v. de Greenhouse horticultuur. De slang is bestand tegen hoge temperaturen zonder afgifte van schadelijke stoffen.

- Soepel en knikvaste uitvoering
- Ozon-, slijtage- en verouderingsbestendig
- Versterkt met synthetische inlagen

**Hochwertiger Gewächshaus-Heizschlauch**

Speziell entwickelt zur Durchleitung von heißem und kaltem Wasser für den Gewächshausgartenbau. Der Schlauch hält hohen Temperaturen stand, ohne Schadstoffe freizusetzen.

- Flexible und knickfeste Ausführung
- Ozon-, abrieb- und alterungsbeständig
- Verstärkt mit synthetischen Einlagen

**Premium greenhouse heating hose**

Specially developed for the delivery of hot and cold water for the Greenhouse horticulture. The hose can withstand high temperatures without releasing harmful substances.

- Extremely flexible and kink-resistant version
- Ozone, abrasion and aging resistant
- Reinforced with synthetic fibers

| | |
|---|---|
| **Materiaal binnen:** | EPDM |
| **Kleur inwendig:** | Zwart |
| **Materiaal buiten:** | EPDM |
| **Kleur uitwendig:** | Zwart / Groen |
| **Inlagen:** | Textiel inlagen |

| | |
|---|---|
| **Material Seele:** | EPDM |
| **Farbe Seele:** | Schwarz |
| **Material Decke:** | EPDM |
| **Farbe Decke:** | Schwarz / Grün |
| **Einlagen:** | Textileinlagen |

| | |
|---|---|
| **Material tube:** | EPDM |
| **Colour tube:** | Black |
| **Material cover:** | EPDM |
| **Colour cover:** | Black / Green |
| **Reinforcements:** | Textile reinforcements |

- Getest volgens ASTM D2000 / WUR Approval (Research Lab Universiteit van Wageningen)
- De KAS nummers zijn per diameter op de slang gemarkeerd

- Getestet nach ASTM D2000 / WUR Approval (Forschungslabor Universität von Wageningen)
- Schlauchmarkierung der KAS-Nummern pro Durchmesser

- Tested according to ASTM D2000 / WUR Approval (Research Lab University of Wageningen)
- The KAS numbers are marked on the hose per diameter

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24.8 | 100 | 0 | 412 | 15 |
| 19.4 | 28.4 | 105 | 0 | 426 | 15 |
| 25.4 | 36 | 140 | 0 | 582 | 15 |
| 32 | 43 | 200 | 0 | 780 | 15 |
| 38 | 50.5 | 250 | 0 | 965 | 15 |

**Normeringen | Normen | Standards**
ASTM D2000 | WUR Approval

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -40 °C | Max. 120 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**
Min. 15 bar | Max. 15 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**
Min. 40 bar | Max. 40 bar



2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice