



Aquaflat Medium

<p>Medium duty PVC afvoerslang</p> <p>Geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mono-layer constructie met polyester inlagen - Licht en plat oprolbaar - UV- en ozonbestendig - Gladde binnenwand met lage frictieweerstand 	<p>PVC Flachschauch für mittelschwere Anwendungen</p> <p>Geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mono-layer (einschichtige) Konstruktion mit Polyestereinlagen - Niedriges Gewicht und flach aufrollbar - UV- en ozonbeständig - Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand 	<p>Medium duty PVC layflat hose</p> <p>Suitable for irrigation systems using push-in adapters</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mono-layer construction with polyester reinforcements - Lightweight and can be coiled flat - UV- en ozone resistant - Smooth tube with low friction resistance
<p>Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Blauw Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen</p>	<p>Material Seele: PVC Farbe Seele: Blau Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen</p>	<p>Material tube: PVC Colour tube: Blue Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> - REACH/SVHC-conform - Lage lengterek onder druk 	<ul style="list-style-type: none"> - REACH/SVHC-konform - Geringe Längsdehnung unter Druck 	<ul style="list-style-type: none"> - REACH/SVHC-compliant - Low elongation properties

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32	0	0	0	210	6
38	0	0	0	290	6
51	0	0	0	350	6
64	0	0	0	480	6
76	0	0	0	590	6
102	0	0	0	1000	6
127	0	0	0	1600	6
152	0	0	0	2000	6
203	0	0	0	2800	6
254	0	0	0	3600	3

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -25 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 3 bar | Max. 6 bar

