



## Gauntlet® 4500

### Premium hogedruk reinigingsslang (310 Bar)

Overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Gele, ultra gladde Carbryn® buitenwand
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakten
- Met 2 staalinlagen
- Uitstekende flexibiliteit

### Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (310 Bar)

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Geflügelfette)

- Gelbe, extra glatte Carbryn® Decke
- Außendecke absolut farbecht
- Mit zwei Stahleinlagen
- Hoch flexibel und geschmeidig

### Premium high pressure cleaner hose (310 Bar)

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat (incl. chicken fat)

- Yellow, extra smooth Carbryn® cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With 2 steel wire braids
- Excellent flexibility

**Materiaal binnen:** NBR  
**Kleur inwendig:** Zwart  
**Materiaal buiten:** CARBRYN  
**Kleur uitwendig:** Geel  
**Inlagen:** Geflochten staal inlagen

**Material Seele:** NBR  
**Farbe Seele:** Schwarz  
**Material Decke:** CARBRYN  
**Farbe Decke:** Gelb  
**Einlagen:** Geflochtene Stahleinlagen

**Material tube:** NBR  
**Colour tube:** Black  
**Material cover:** CARBRYN  
**Colour cover:** Yellow  
**Reinforcements:** Braided steel reinforcements

- Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 310 Bar

- Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 310 Bar Betriebsdruck

- Suitable for hot water up to 70 °C at 310 Bar working pressure

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>Ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>Ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7.9                               | 13.7                                | 38                                      | 0                                 | 300                                  | 310                                              |
| 9.5                               | 17.5                                | 60                                      | 0                                 | 420                                  | 310                                              |

**Normeringen | Normen | Standards**  
ISO 7751

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -29 °C | Max. 121 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 310 bar | Max. 310 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 1240 bar | Max. 1240 bar

