



Aqua Standard

Rood geribde rubber waterslang Geschikt voor industrie, tuin- en landbouw - Uitwendig rood breed geribd - Zeer flexibel en knikvast - Weer- en verouderingsbestendig		Rot geriefter Gummi Wasserschlauch Geeignet für Garten, Kommunalbetriebe und Industrie - Außen rot mit breiten Knickschutz riefen - Hochflexibel, knickfest und drallfrei - Witterungs- und alterungsbeständige Decke		Red ribbed rubber water hose Suitable for gardening, agriculture and industry - Cover with wide, red ribs - Kink resistant and flexible - Weather and ageing resistant cover	
Materiaal binnen: SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Rot Einlagen: Textileinlagen		Material tube: SBR Colour tube: Black Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Red Reinforcements: Textile reinforcements	
- Geproduceerd in EU		- Hergestellt in EU		- Made in EU	
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19.5	130	0	270	10
16	23	160	0	330	10
20	28	200	0	390	10
25	33	250	0	570	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

