peters rubber & plastics bv

Super Thermoclean® 40

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de voedselverwerking, zuivelindustrie, slachthuizen en industrieel gebruik

- Doorvoer van levensmiddelen en reinigingsmiddelen
- Bestand tegen vetten, conventionele reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
- DEHP vrije levensmiddelenbestendige compound
- Uitstekende knikvastheid

Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelverarbeitung, Molkereien, Schlachthöfe und industrielle Anwendungen

- Fördern von Lebensmitteln und Reinigungsmitteln
- Beständig gegen Fett, herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- DEHP-freies, lebensmittelechtes Material
- Hervorragende Knickfestigkeit

PVC food grade cleaning hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in food processing, dairy industry, slaughterhouses and industrial uses

- Transfer of food products and cleaning products
- Resistant to grease, conventional detergents and desinfectant solutions
- DEHP free food grade compound
- Excellent kink resistance

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	White
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Temperatuurprestaties (tot 70 °C onder 40 bar continu, pieken mogelijk tot 80 °C)

- Temperaturbeständigkeit (bis 70 °C unter 40 bar dauerhaft, Spitzen bis 80 °C möglich)

- Temperature performance (up to 70 °C under 40 bar continuously, peaks possible up to 80 °C)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12	22	84	0	335	40

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -10 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 120 bar | Max. 120 bar

2026

TRICOFLEX

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice