



Hot Air White HW

Hete lucht compressorslang met spiraal Geschikt voor het transporteren van hete lucht van de compressor naar tanks op bulktransportvoertuigen, voor droog materiaal - Met witte temperatuurbestendige binnenwand - Buitenwand UV-, ozon-, en weersbestendig	Heißluftkompressorschlauch mit Spirale Geeignet für den Transport von Heißluft vom Kompressor zu Tanks auf Silofahrzeugen, für trockenes Material - Mit weißer temperaturbeständiger Seele - Decke UV-, ozon- und witterungsbeständig	Hot air compressor hose with spiral Suitable for transporting hot air from the compressor to tanks on bulk transport vehicles, for dry material - With white temperature-resistant tube - Cover UV, ozone and weather resistant
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal	Material Seele: EPDM Farbe Seele: Weiß Material Decke: EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecke	Material tube: EPDM Colour tube: White Material cover: EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral
- Binnenwand uit speciale Super Thermo-Flo® EPDM - Temperatuurbereik van -29 °C tot +180 °C	- Innenseele aus speziellem Super Thermo-Flo® EPDM - Temperaturbereich von -29 °C bis +180 °C	- Tube made of special Super Thermo-Flo® EPDM - Temperature range from -29 °C to +180 °C

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	65	305	0.8	1930	6
63.5	77.5	385	0.8	2480	6
76.2	90	450	0.8	2710	6
101.8	116	610	0.8	3680	6

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 180 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

