



Aquaflat Heavy

Heavy duty PVC afvoerslang Geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters - Mono-layer constructie met polyester inlagen - Licht en plat oprolbaar - UV- en ozonbestendig - Gladde binnenwand met lage frictieweerstand	PVC Flachschauch für schwere Anwendungen Geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern - Mono-layer (einschichtige) Konstruktion mit Polyestereinlagen - Niedriges Gewicht und flach aufrollbar - UV- en ozonbeständig - Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand	Heavy duty PVC layflat hose Suitabale for irrigation systems using push-in adapters - Mono-layer construction with polyester reinforcements - Lightweight and can be coiled flat - UV- en ozone resistant - Smooth tube with low friction resistance
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Groen Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Groen Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: PVC Farbe Seele: Grün Material Decke: PVC Farbe Decke: Grün Einlagen: Textileinlagen	Material tube: PVC Colour tube: Green Material cover: PVC Colour cover: Green Reinforcements: Textile reinforcements
- REACH/SVHC-conform - Lage lengterek onder druk	- REACH/SVHC-konform - Geringe Längsdehnung unter Druck	- REACH/SVHC-compliant - Low elongation properties

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25	0	0	0	200	8
32	0	0	0	210	8
38	0	0	0	290	8
51	0	0	0	350	8
64	0	0	0	480	8
76	0	0	0	590	8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -25 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

