



EasyFloat LT

Geïntegreerd drijvend slangstelsysteem zonder separate drijf-elementen

Langtes uit één stuk zonder connectoren mogelijk: Max. totale lengte van de slangleiding uit één stuk is 122m in verschillende configuraties van vrije slang en drijvende secties

Standaardconfiguratie maakt gebruik van een 3/4" dikke gesloten cel, geïmpregneerd schuim met goede hechting aan de binnenste slangbuitenvand en de buitenste afdekking van het drijvende gedeelte

Standaard binnenslang: ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, drijfvermogen geschikt voor vloeistoffen met SG 0,8

Integriertes Treibschlauchsystem ohne separate Treibelemente

Einzellängen ohne Verbinder möglich: Max. Gesamtlänge der einteiligen Schlauchleitung beträgt 122m in verschiedenen Konfigurationen aus freistehenden und treibenden Abschnitten

Die Standardkonfiguration verwendet einen 3/4" dicken, geschlossenzelligen, vulkanisierten Schaum mit guter Haftung an der inneren Schlauchdecke und der äußeren Decke des Treibabschnitts

Standard-Innenschlauch: ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, Auftrieb geeignet für Flüssigkeiten mit SG 0,8

Integrated floating hose system without separate floating elements

Enhanced one piece lengths without connectors : Max. length of total one piece hose line is 122m in various configurations of free hose and floating sections

Standard configuration uses a 3/4" thick closed cell, vulcanized foam with good adhesion towards inner hose cover and outer cover of floating section

Standard inner hose : ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, Buoyancy suitable for fluids with SG 0,8

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Inlagen: Textiel inlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textiel inlagen

- Bij aanvragen contacteer ons direct voor technische ondersteuning

- Bei Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an uns für technische Unterstützung

- For requests, please contact us directly for technical support

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	158	600	0	4800	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 80 bar | Max. 80 bar

