

OIL SD P15

Industriële olie zuig- en persslang

Geschikt voor het doorvoeren en aanzuigen van olie en brandstoffen met een aromatengehalte tot max. 50%

- Slijtvaste buitenwand
- Ozon en weersbestendige buitenwand
- Elektrisch geleidend middels koperdraad [R < 10^6 Ω/M]

Industrieller Öl Saug- und Druckschlauch

Geeignet zum durchführen und ansaugen von Öl und Krafstoffe mit einem Aromatengehalt von max. 50%

- Abriebfeste Decke
- Ozon- und Witterungsbeständige Decke
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10^6 Ω/M]

Industrial oil suction and delivery hose

Suitable for the transfer and suction of oil and fuels with aromatic content up to 50%

- Abrasion resistant cover
- Ozone and weather resistant cover
- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10^6 Ω/M]

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	SBR/CR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	SBR/CR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	SBR/CR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	29	114	0.9	564	10
25	35	150	0.9	685	10
28	38	170	0.9	741	10
32	42	190	0.9	846	10
35	45	210	0.9	972	10
38	50	228	0.9	1328	10
40	51	240	0.9	1197	10
42	53	260	0.9	1267	10
45	55	270	0.9	1237	10
51	62	310	0.9	1513	10
51	65	340	0.9	1912	10
60	72	360	0.9	1900	10
63	76	378	0.9	2201	10
70	83	420	0.9	2444	10
75	89	450	0.9	2795	10
76	90	470	0.9	2877	10
80	94	480	0.9	2965	10
90	104	540	0.9	3355	10
100	116	600	0.9	4405	10
102	118	620	0.9	4541	10
110	127	660	0.9	5019	10
127	148	760	0.9	6769	10
152	172	900	0.9	8241	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice