



Gaine GA2

PVC afzuigslang

Geschikt voor ventilatie, afzuiging van lucht en dampen, veldsproeien

- Extreem licht en flexibel
- Uitstekende mechanische weerstand
- Gladde binnenwand zorgt voor minimaal drukverlies

PVC Absaugschlauch

Geeignet für Belüftung, Luft- und Rauchabsaugung sowie Feldspritzen

- Extrem leicht und flexibel
- Hervorragende mechanische Beständigkeit
- Glatte Innenseele für minimalen Druckverlust

PVC ducting hose

Suitable for ventilation, suction of air and fumes, agricultural spraying

- Extremely lightweight and flexible
- Excellent mechanical resistance
- Smooth inner tube ensures minimal pressure loss

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Grijs
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Grijs
Inlagen: PVC spiraal

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Grau
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Grau
Einlagen: PVC-Spirale

Material tube: PVC
Colour tube: Grey
Material cover: PVC
Colour cover: Grey
Reinforcements: PVC spiral

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
20	21.5	20	0.55	116	0
25	26.5	25	0.5	164	0
35	36.5	35	0.5	232	0
38	39.5	38	0.5	263	0
40	41.6	40	0.5	272	0
50	51.7	50	0.45	436	0
60	61.7	60	0.4	524	0
70	71.8	70	0.4	620	0
75	76.8	75	0.4	670	0
80	82	80	0.4	756	0
90	92	90	0.4	806	0
100	102	100	0.4	950	0
110	112	110	0.33	1068	0
120	122	120	0.33	1164	0
125	127	125	0.3	1186	0
140	142.2	140	0.3	1456	0
150	152.2	150	0.3	1650	0
160	162.2	160	0.3	1844	0
180	182.2	180	0.25	2134	0
200	202.2	200	0.25	2328	0
250	252.2	250	0.2	3250	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

