



Redwing® Oil Fuel

Hoogwaardige tankwagen haspelslang

Geschikt voor het transporteren van stookolie en petroleumproducten, commerciële en industriële toepassingen

- Met speciale oliebestendige Chemivic™ buitenwand
- Zeer soepele en flexibele constructie
- Knik- en torsiebestendig, dankzij gevlochten constructie

Hochwertiger Tankwagenhaspelschlauch

Geeignet für den Transport von Heizöl und Mineralölprodukten, sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen

- Mit spezieller ölbeständiger Chemivic™ Decke
- Sehr glatte und flexible Konstruktion
- Knick- und drallfest, dank geflochtener Konstruktion

High end tanker reel hose

Suitable for transfer and delivery of fuel oil and petroleum products for home delivery, commercial and industrial service

- With special Chemivic™ oil resistant cover
- Very smooth and flexible construction
- Kink and twisting resistant, due to braided construction

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Rood

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Rot

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Red

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10⁶ Ω/M]

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10⁶ Ω/M]

- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10⁶ Ω/M]

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
31.8	45.7	175	0	970	17
34.9	47.2	210	0	1040	17
38.1	53.1	225	0	1390	17

Normeringen | Normen | Standards
ISO 1307

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 17 bar | Max. 17 bar

