Universal 20

Hogedruk persluchtslang voor zware toepassingen

Geschikt voor koudwater max. 25 bar, perslucht max. 20 bar en inerte gassen in o.a. de bouwsector

- Binnenwand bestand tegen oliesporen
- Zeer slijtvaste buitenwand
- Buitenwand ozon-, UV-, en weersbestendig

Hochdruck Pressluftschlauch für schwere Einsatzzwecke

Geeignet für Kaltwasser max. 25 Bar, Pressluft max. 20 bar und inerte Gase in u.a. dem Bausektor

- Innenseele ölnebelbeständig
- Sehr abriebfeste Decke
- Decke UV-, Ozon- und witterungsbeständig

High pressure air hose for heavy duty applications

Suitable for water max. 25 Bar, pressurized air max. 20 Bar and inert gases in e.g. the construction sector

- Oil mist resistant tube
- Very abrasion resistant cover
- Cover UV, ozone and weather resistant

Materiaal binnen:	NBR/SBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Geel
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR/SBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Gelb
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NBR/SBR
Colour tube:	Black
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Yellow
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Tevens leverbaar met groene, witte of blauwe buitenwand

- Ebenfalls lieferbar mit grüner, weißer oder blauer Decke

- Also available with green, white or blue cover

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	23	100	0	403	20
19	31	150	0	617	20
25	37	200	0	755	20
30	41	240	0	832	20
32	44	260	0	949	20
38	52	300	0	1316	20
42	58	340	0	1604	20
51	67	410	0	2021	20
63	79	520	0	2156	20
76	94	610	0	3107	20
80	102	640	0	4228	20
102	122	800	0	4704	20

Normeringen | Normen | Standards
BS ISO 2398 TYPE 3

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice