# Universal 20

**Hogedruk persluchtslang voor zware toepassingen**

Geschikt voor koudwater max. 25 bar, perslucht max. 20 bar en inerte gassen in o.a. de bouwsector

- Binnenwand bestand tegen oliesporen
- Zeer slijtvaste buitenwand
- Buitenwand ozon-, UV-, en weersbestendig

**Materiaal binnen:** NBR/SBR
**Kleur inwendig:** Zwart
**Materiaal buiten:** SBR/EPDM
**Kleur uitwendig:** Geel
**Inlagen** Textiel inlagen

- Tevens leverbaar met groene, witte of blauwe buitenwand

**Hochdruck Pressluftschlauch für schwere Einsatzzwecke**

Geeignet für Kaltwasser max. 25 Bar, Pressluft max. 20 bar und inerte Gase in u.a. dem Bausektor

- Innenseele ölnebelbeständig
- Sehr abriebfeste Decke
- Decke UV-, Ozon- und witterungsbeständig

**Material Seele:** NBR/SBR
**Farbe Seele:** Schwarz
**Material Decke:** SBR/EPDM
**Farbe Decke:** Gelb
**Einlagen:** Textiel inlagen

- Ebenfalls lieferbar mit grüner, weißer oder blauer Decke

**High pressure air hose for heavy duty applications**

Suitable for water max. 25 Bar, pressurized air max. 20 Bar and inert gases in e.g. the construction sector

- Oil mist resistant tube
- Very abrasion resistant cover
- Cover UV, ozone and weather resistant

**Material tube:** NBR/SBR
**Colour tube:** Black
**Material cover:** SBR/EPDM
**Colour cover:** Yellow
**Reinforcements:** Textiel inlagen

- Also available with green, white or blue cover

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 100 | 0 | 403 | 20 |
| 19 | 31 | 150 | 0 | 617 | 20 |
| 25 | 37 | 200 | 0 | 755 | 20 |
| 30 | 41 | 240 | 0 | 832 | 20 |
| 32 | 44 | 260 | 0 | 949 | 20 |
| 38 | 52 | 300 | 0 | 1316 | 20 |
| 42 | 58 | 340 | 0 | 1604 | 20 |
| 51 | 67 | 410 | 0 | 2021 | 20 |
| 63 | 79 | 520 | 0 | 2156 | 20 |
| 76 | 94 | 610 | 0 | 3107 | 20 |
| 80 | 102 | 640 | 0 | 4228 | 20 |
| 102 | 122 | 800 | 0 | 4704 | 20 |

**Normeringen | Normen | Standards**
BS ISO 2398 TYPE 3

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -30 °C | Max. 80 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**
Min. 20 bar | Max. 20 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice