



Universal 20

Hogedruk perslucht slang voor zware toepassingen Geschikt voor koudwater max. 25 bar, perslucht max. 20 bar en inerte gasen in o.a. de bouwsector - Binnenwand bestand tegen oliesporen - Zeer slijtvaste buitenwand - Buitenwand ozon-, UV-, en weersbestendig	Hochdruck Pressluftschlauch für schwere Einsatzzwecke Geeignet für Kaltwasser max. 25 Bar, Pressluft max. 20 bar und inerte Gase in u.a. dem Bausektor - Innenseele ölnebelbeständig - Sehr abriebfeste Decke - Decke UV-, Ozon- und witterungsbeständig	High pressure air hose for heavy duty applications Suitable for water max. 25 Bar, pressurized air max. 20 Bar and inert gases in e.g. the construction sector - Oil mist resistant tube - Very abrasion resistant cover - Cover UV, ozone and weather resistant
Materiaal binnen: NBR/SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Geel Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: NBR/SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Gelb Einlagen: Textileinlagen	Material tube: NBR/SBR Colour tube: Black Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Yellow Reinforcements: Textile reinforcements
- Tevens leverbaar met groene, witte of blauwe buitenwand	- Ebenfalls lieferbar mit grüner, weißer oder blauer Decke	- Also available with green, white or blue cover

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	23	100	0	403	20
19	31	150	0	617	20
25	37	200	0	755	20
30	41	240	0	832	20
32	44	260	0	949	20
38	52	300	0	1316	20
42	58	340	0	1604	20
51	67	410	0	2021	20
63	79	520	0	2156	20
76	94	610	0	3107	20
80	102	640	0	4228	20
102	122	800	0	4704	20

Normeringen | Normen | Standards
BS ISO 2398 TYPE 3

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

