G 5500

Olie- en brandstofslang

Geschikt voor olie, brand- en smeerstoffen, diesel, hydrauliekolie, lucht, heet water tot 80 °C, chemicaliën, vetten en inerte gassen

- Uitstekende olie- en weerbestendige buitenwand
- Elektrisch geleidend [R < 10^6 Ω]
- Zeer flexibel en soepel

Öl- und Benzinschlauch

Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Hydrauliköl, Diesel, Luft, Fette, Chemikalien, Heißwasser bis 80 °C und inerte Gase

- Ausgezeichnete Öl- und Witterungsbeständige Decke
- Elektrisch leitfähig [R < 10^6 Ω]
- Flexibel und knickfest

Oil and fuel hose

Suitable for oils, fuels, hydraulic fluids, air, water, chemicals, petrol, grease, diesel, hot water up to 80 °C and inert gases

- Excellent resistance to abrasion, oil and weathering
- Electrically conductive [R < 10^6 Ω]
- Highly flexible and kink resistant

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NBR/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textiel inlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	NBR/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textiel inlagen

- Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk)
- Niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingsystemen in voertuigen

- Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich)
- Nicht geeignet im kraftstoffführenden Automotive Bereich

- Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible)
- Not suitable for automotive fuel systems

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
5	11.4	30	0	110	10
6.3	12.7	38	0	130	10
8	14.4	48	0	150	10
10	17	60	0	205	10
12.5	19.5	78	0	330	10
16	24	96	0	415	10
20	28	160	0	540	10
25	34	200	0	725	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice