



Flexi Spray®

PE verfspuitslang	PE Farbspritzschlauch	PE paint spray hose
<p>Antistatische slang speciaal ontworpen voor verfspuittoepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extreem flexibel en lichtgewicht - Uitstekende stabiliteit door gebalanceerde inlagen - Antistatisch voor gebruik in ontvlambare omgevingen (spuitcabines, aanwezigheid van koolwaterstoffen etc.) 	<p>Antistatischer Schlauch, speziell für Farbspritzanwendungen entwickelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extrem flexibel und leicht - Hervorragende Stabilität durch ausgewogene Einlagen - Antistatisch für den Einsatz in entflammaren Umgebungen (Lackierkabinen, Präsenz von Kohlenwasserstoffen usw.) 	<p>Antistatic hose specially designed for paint spraying applications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extremely flexible and lightweight - Excellent stability due to balanced reinforcements - Antistatic for use in flammable environments (paint booths, presence of hydrocarbons etc.)
<p>Materiaal binnen: LDPE Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: PE Kleur uitwendig: Geel Inlagen: Textiel inlagen</p>	<p>Material Seele: LDPE Farbe Seele: Schwarz Material Decke: PE Farbe Decke: Gelb Einlagen: Textileinlagen</p>	<p>Material tube: LDPE Colour tube: Black Material cover: PE Colour cover: Yellow Reinforcements: Textile reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 4-laags ontwerp van extra flexibel PE met zeer sterke polyesterinlagen - Getest op 10.000 drukcycli om een lange levensduur te garanderen 	<ul style="list-style-type: none"> - 4-lagiger Aufbau aus extra flexiblem PE mit hochfester Polyesterfaserverstärkung - Getestet mit 10.000 Druckzyklen um eine lange Lebensdauer zu garantieren 	<ul style="list-style-type: none"> - 4-layer design of extra-flexible PE with a high tenacity polyester fibre reinforcement - Tested on 10.000 pressure cycles to guarantee a long service life

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
3.2	7.3	25	0	31	20
6.5	10	50	0	44	20
9.5	14.8	80	0	92	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 50 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

