



Flexi Spray®

PE verfspuitslang

Antistatische slang speciaal ontworpen voor verfspuittoepassingen

- Extreem flexibel en lichtgewicht
- Uitstekende stabiliteit door gebalanceerde inlagen
- Antistatisch voor gebruik in ontvlambare omgevingen (spuitcabines, aanwezigheid van koolwaterstoffen etc.)

PE Farbspritzschlauch

Antistatischer Schlauch, speziell für Farbspritzanwendungen entwickelt

- Extrem flexibel und leicht
- Hervorragende Stabilität durch ausgewogene Einlagen
- Antistatisch für den Einsatz in entflammaren Umgebungen (Lackierkabinen, Präsenz von Kohlenwasserstoffen usw.)

PE paint spray hose

Antistatic hose specially designed for paint spraying applications

- Extremely flexible and lightweight
- Excellent stability due to balanced reinforcements
- Antistatic for use in flammable environments (paint booths, presence of hydrocarbons etc.)

Materiaal binnen: LDPE
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: PE
Kleur uitwendig: Geel
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: LDPE
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: PE
Farbe Decke: Gelb
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: LDPE
Colour tube: Black
Material cover: PE
Colour cover: Yellow
Reinforcements: Textile reinforcements

- 4-laags ontwerp van extra flexibel PE met zeer sterke polyesterinlagen
- Getest op 10.000 drukcycli om een lange levensduur te garanderen

- 4-lagiger Aufbau aus extra flexiblem PE mit hochfester Polyesterfaserverstärkung
- Getestet mit 10.000 Druckzyklen um eine lange Lebensdauer zu garantieren

- 4-layer design of extra-flexible PE with a high tenacity polyester fibre reinforcement
- Tested on 10.000 pressure cycles to guarantee a long service life

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
3.2	7.3	25	0	31	20
6.5	10	50	0	44	20
9.5	14.8	80	0	92	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 50 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

