



PVC Bouw- en Waterslang

Economische PVC bouw- en waterslang

Geschikt voor o.a. watertoevoer in betonmolens, als CV-vulslang en als beregeningsslang in de tuinsector

- Kostenvriendelijk design
- Slijtvaste buitenwand
- Uiterst flexibele uitvoering

Preiswerter PVC Bau- und Wasserschlauch

Geeignet zur Wasserversorgung in Betonmischern, als Heizungsfüllschlauch und als Bewässerungsschlauch im Gartenbereich

- Kostenfreundliche Konstruktion
- Abriebfeste Außendecke
- Extrem flexibles Design

Economical PVC construction and water hose

Suitable for water supply in concrete mixers, as a central heating filling hose, and as an irrigation hose in the garden sector

- Cost-effective design
- Abrasion resistant cover
- Extremely flexible design

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Geel
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Gelb
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PVC
Colour tube: Black
Material cover: PVC
Colour cover: Yellow
Reinforcements: Textile reinforcements

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.5	16.5	62	0	120	10
19	23	95	0	170	10
25	30	125	0	280	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 25 bar | Max. 25 bar

