Technobel® PU

PU slang voor het transport van koolwaterstoffen

Geschikt voor het transport van benzine, olie en brandstoffen, bepaalde oplosmiddelen en abrasieve media

- Chemisch bestendige PVC buitenwand
- Met hoogwaardige polyesterinlagen
- Uitstekende slijtvaste PU binnenwand
- Zeer licht en flexibel design

PU-Schlauch für den Transport von Kohlenwasserstoffen

Geeignet für den Transport von Benzin, Öl und Kraftstoffen, bestimmten Lösungsmitteln und abrasiven Medien

- Chemikalienbeständige PVC Decke
- Mit hochwertigen Polyestereinlagen
- Ausgezeichnete abriebfeste PU Seele
- Sehr leichtes und flexibles Design

PU hose for transporting hydrocarbons

Suitable for transporting gasoline, oil, and fuels, certain solvents, and abrasive media

- Chemically resistant PVC outer wall
- With high-quality polyester reinforcements
- Excellent abrasion-resistant PU inner wall
- Very light and flexible design

Materiaal binnen:	PU
Kleur inwendig:	Transparant
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PU
Farbe Seele:	Transparent
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PU
Colour tube:	Transparent
Material cover:	PVC
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	11	40	0	87	20
8	14	55	0	131	20
9	15	60	0	146	20
10	16	65	0	154	20
12.7	19	80	0	198	20
16	23	110	0	275	20
19	26	140	0	318	20
25	33	180	0	491	15
32	41	235	0	671	12

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 12 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 36 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice