



Super Rock Drill

Hoogwaardige hogedruk luchtslang			Hochwertiger Hochdruck Luftschlauch			Heavy duty high pressure air hose		
Geschikt voor pneumatische toepassingen in de mijnbouw, bouw en industrie, waar de werkomstandigheden bijzonder zwaar zijn			Geeignet für pneumatische Anwendungen im Bergbau, Baugewerbe und in der Industrie, wo besonders anspruchsvolle Arbeitsbedingungen herrschen			Suitable for pneumatic service in mining, construction and industrial service where working conditions are especially severe		
- Binnenwand hittebestendige en ARPM-klasse B (gemiddelde oliebestendigheid) - Ozonbestendige buitenwand voor langdurig gebruik buitenshuis			- Innenseele Hitzebeständig und ARPM-Klasse B (mittlere Ölbeständigkeit) - Ozonbeständige Außendecke für dauerhaften Außeneinsatz			- Tube heat-resistant and ARPM Class B (Medium Oil Resistance) - Ozon resistant cover for permanent outdoor service		
Materiaal binnen: CPE Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Geel Inlagen: Geflochten staal inlagen			Material Seele: CPE Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Gelb Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen			Material tube: CPE Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Yellow Reinforcements: Braided steel reinforcements		
- Speciale compound voor hoge temperatuur toepassingen (135 °C)			- Spezial Gummimischung für Hochtemperaturanwendungen (135 °C)			- Special compound for high temperature applications (135 °C)		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -34 °C Max. 135 °C		
50.8	69	350	0	2650	41	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 41 bar Max. 41 bar		
76.2	97	450	0	4320	41			
101.6	122	609	0	5770	41	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 164 bar Max. 164 bar		

