Super Rock Drill

Hoogwaardige hogedruk luchtslang

Geschikt voor pneumatische toepassingen in de mijnbouw, bouw en industrie, waar de werkomstandigheden bijzonder zwaar zijn

- Binnenwand hittebestendige en ARPM-klasse B (gemiddelde oliebestendigheid)
- Ozonbestendige buitenwand voor langdurig gebruik buitenshuis

Materiaal binnen: CPE
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Geel
Inlagen: Gevlochten staal inlagen

- Speciale compound voor hoge temperatuur toepassingen (135 °C)

Hochwertiger Hochdruck Luftschlauch

Geeignet für pneumatische Anwendungen im Bergbau, Baugewerbe und in der Industrie, wo besonders anspruchsvolle Arbeitsbedingungen herrschen

- Innenseele Hitzebeständig und ARPM-Klasse B (mittlere Ölbeständigkeit)
- Ozonbeständige Außendecke für dauerhaften Außeneinsatz

Material Seele: CPE
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Gelb
Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen

- Spezial Gummimischung für Hochtemperaturanwendungen (135 °C)

Heavy duty high pressure air hose

Suitable for pneumatic service in mining, construction and industrial service where working conditions are especially severe

- Tube heat-resistant and ARPM Class B (Medium Oil Resistance)
- Ozon resistant cover for permanent outdoor service

Material tube: CPE
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Yellow
Reinforcements: Braided steel reinforcements

- Special compound for high temperature applications (135 °C)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	69	350	0	2650	41
76.2	97	450	0	4320	41
101.6	122	609	0	5770	41

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -34 °C | Max. 135 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 41 bar | Max. 41 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 164 bar | Max. 164 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice