

peters rubber & plastics bv

Bluestreak® 5800

Hogedruk reinigingsslang met staalinlagen

Geschikt voor hogedruk reiniging tot 400 bar in de voedselverwerkende industrie

- Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand
- Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 400 bar
- Zeer slijtvast en uitstekende flexibiliteit
- Buitenwand geeft geen kleur af

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: AFR Compound
Kleur uitwendig: Blauw / Geel
Inlagen: Gevlochten staal inlagen

- Goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Niet geschikt voor contact met, of doorvoer van, levensmiddelen

Hochdruck Reinigerschlauch mit Stahleinlagen

Geeignet für Hochdruckreinigung bis 400 bar in der lebensmittelverarbeitende Industrie

- Glatte AFR® (Animal Fat Resistant) Decke
- Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 400 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und abriebfest
- Außendecke absolut farbecht

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: AFR Compound
Farbe Decke: Blau / Gelb
Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen

- Gute Beständigkeit gegen tierische und planzliche Öle und Fette
- Nicht geeignet für den Kontakt mit, oder Durchfuhr von, Lebensmitteln

High pressure cleaning hose with steel wire braids

Suitable for high pressure cleaning up to 400 bar in the food processing industry

- Smooth AFR® (Animal Fat Resistant) cover
- Suitable for hot water up to 70°C at 400 bar working pressure
- Excellent abrasion resistance and flexibility
- Cover will not smudge or mark surfaces

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: AFR Compound
Colour cover: Blue / Yellow
Reinforcements: Braided steel reinforcements

- Excellent resistance to animal and vegetable oils and fats
- Not suitable for contact with, or transport of, foodstuff

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	15	85	0	335	400
9.5	17.1	90	0	420	400

Normeringen | Normen | Standards
ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 400 bar | Max. 400 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 1600 bar | Max. 1600 bar

SEL HOSES by Danfoss

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice