

GP300 EPDM

Universele EPDM slang

Geschikt voor het transporteren van lucht en (heet) water, evenals vele chemische producten in de industrie en landbouw

- Elektrisch geleidende binnen- en buitenwand [R < 10^6 Ω]
- Bestendig tegen hitte, UV, ozon en weersinvloeden
- Heet water 100 °C tot max. 8 bar
- Tot en met 1 1/2" = geëxtrudeerd / 2" = op doorn geproduceerd

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Inlagen: Textiel inlagen

- Veiligheidsfactor 4:1
- Geproduceerd in EU

EPDM Vielzweckschlauch

Geeignet zum Fördern von Luft und (Heiß-) wasser, sowie vielen chemischen Produkten in Industrie und Landwirtschaft

- Elektrisch leitfähige Seele und Decke [R < 10^6 Ω]
- Beständig gegen Hitze, UV, Ozon und Witterung
- Heißwasser 100 °C bis max. 8 bar
- Bis einschl. 1 1/2" = extrudiert / 2" = dorngefertigt

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: In mehreren Farben erhältlich
Einlagen: Textileinlagen

- Sicherheitsfaktor 4:1
- Hergestellt in EU

Multi-purpose EPDM hose

Suitable for conveying air and (hot) water, as well as many chemical products in industry and agriculture

- Electrically conductive tube and cover [R < 10^6 Ω]
- Resistant to heat, UV, ozone and weathering
- Hot water 100 °C up to max. 8 bar
- Up to and incl. 1 1/2" = extruded / 2" = mandrel built

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Available in multiple colors
Reinforcements: Textile reinforcements

- Safety factor 4:1
- Made in EU

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.4	12.4	38	0	130	20
9.5	16.5	58	0	210	20
12.7	20.7	76	0	310	20
15.9	23.9	95	0	360	20
19.1	28.1	114	0	490	20
25.4	35.4	152	0	695	20
31.8	43.8	190	0	1080	20
38.1	50.1	228	0	1258	20
50.8	64.8	240	0	2485	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 80 bar | Max. 80 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice